深圳市业昕工程检测有限公司

沥青及沥青混合料检验委托单

查询号： 委托编号：

工 程 概 况				
委托单位				
工程名称				
见证人单位				
见证判定	☐有见证送检 ☐ 监督抽检 ☐ 执法抽检 ☐甲方巡检 ☐ 普通送检 ☐ 其他	样品处理意见	☐委托处理 ☐试毕取回	
工程监督编号（报监编号）				

样 品 信 息		
检验依据		☐公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 ☐沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 ☐委托方指定标准或方法： ☐其他：
试验项目	沥青材料	☐针入度 ☐延度(☐5℃ ☐10℃ ☐15℃) ☐软化点 ☐密度 ☐闪点 ☐粘附性 ☐标准粘度 ☐动力黏度 ☐恩格拉黏度 ☐溶解度 ☐针入度指数 ☐薄膜加热后(质量损失/三大指标) ☐弹性恢复 ☐残留针入度 ☐聚合物改性沥青储存稳定性 ☐残留延度(☐5℃ ☐15℃ ☐25℃) ☐乳化沥青储存稳定性 ☐乳化沥青与矿料的拌合试验 ☐乳化沥青与水泥的拌合试验 ☐乳化沥青与粗集料的黏附性 ☐乳化沥青破乳速度 ☐乳化沥青筛上残留量 ☐乳化沥青蒸发残留物含量 ☐乳化沥青电荷性质 ☐其他：
	沥青路面用纤维	☐颗粒直径 ☐颗粒长度 ☐pH 值 ☐含水率 ☐吸油率 ☐密度 ☐平均长度 ☐最大长度 ☐木质纤维含量 ☐灰分含量
	沥青混合料	☐马歇尔稳定度(需/不需制件) ☐标准密度 ☐沥青含量 ☐矿料级配 ☐车辙 ☐渗水系数 ☐理论密度(☐普通 ☐改性沥青) ☐浸水马歇尔稳定度(需/不需制件) ☐其他：
		设计要求：马歇尔稳定度(kN)： 流值（mm）： 空隙率(%)： 饱和度(%)： 矿料间隙率(%)： 其他：

样品编号	工 程 部 位	样品名称	沥青种类	备注

见证卡编号		委托人签名		受 理 人		接 收 人	
见证人签名		委托日期		受理日期		接收日期	
联 系 电 话		联系电话		检 测 费			

备注	不同试验项目请分单填写。	报告交付：报告一式 份

说明： 1.请委托方在粗线框内按表格要求填写或选择，书写要清楚，并对资料的真实性负责；
2.本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，检验结果以书面报告为准，并为委托方有关资料保密；
3.请委托方须按时支付检验费用；凭委托单（红联）_____个工作日后来领取报告。

白联（交检测室） 黄联（收发室留存） 蓝联（财务留存） 红联（交委托方）

☐地址 1:深圳市龙华新区大道向荣路 8 号业昕大楼 电话:0755-28132231 28132806 传真:0755-28119996
☐地址 2:深圳市坪山区坑梓办事处人民路震雄工业园 B 区 13-B 栋第一层 电话:4008002658
☐地址 3:深汕特别合作区鹅埠镇西寨村 电话:0755-22097969
管理编号：CX13/JL54-F0